

Мансардні вікна повинні забезпечувати не лише простоту використання, але й стиль, функціональність та безпеку. Конструкція вікна продумана таким чином, щоб ефективно забезпечити приміщення природнім денним світлом і свіжим повітрям без зайвих втрат тепла. Впровадження інноваційних рішень для досягнення потреб сприяло тому, що дахові вікна FAKRO стали промисловим стандартом.



Обертальне



Популярна конструкція вікон з завісами посередині висоти вікна. Зручна експлуатація вікна за допомогою ручки, розміщеної в нижній частині рами. Ручка має два положення для мікропротруювання. Легкий спосіб миття зовнішнього скла чи користування маркізою завдяки фіксатору, який блокує обернену раму в позиції 180°.

Можливість встановлення електроуправління.
Діапазон монтажу 15-90°.

Суперенергозберігаюче обертальне



Спеціальні дахові вікна, призначені для енергозберігаючого і пасивного будівництва. Склопакет розміщений в спеціально запроєктованій рамі. Профілі рами значно ширші, порівняно зі стандартним вікном. У вікні використовується 5 ущільнювачів. Така конструкція мінімізує явище містків холоду і гарантує кращу термоізоляцію вікон.

Вікна відчиняються обертальним способом, завіси розміщені вище половини висоти вікна.

Зручна експлуатація вікна за допомогою ручки, розміщеної в нижній частині рами.

Соснова деревина найвищої якості, склеєна пошарово, просочена антисептиком під тиском в вакуумній камері.

Деревина покрита 2 шарами екологічного прозорого акрилового лаку.

Система topSafe, підвищена стійкість від влявання. Діапазон монтажу 15-70°

Відхильно-обертальне preSelect



Дахове вікно нового покоління з двома функціями відчинення: відхильна (відчинення по верхній осі) та обертальна (відчинення по середній осі). Відокремлені одна від одної функції відчинення гарантують стійкість і збільшують безпеку експлуатації.

Функція відхилення в діапазоні 0-35° дає можливість зручно підійти до відчиненого вікна, що збільшує корисний простір приміщення, а також гарантує необмежений вигляд назовні. Обертальна функція до 180° використовується для миття зовнішнього скла чи користування маркізою.

Спосіб відчинення міняється завдяки перемикачу preSelect, який розміщений посередині в боковій частині коробки. Перемикач стає доступним при відчиненні рами.

В стандартній пропозиції з енергозберігаючим склопакетом U3. Підвищена стійкість до влявання – система topSafe. Діапазон монтажу 15-55°.

Вікно-балкон Galeria



Новаторське велике дахове вікно, у якому відкриті рами утворюють балкон. Верхня рама відчиняється відхильним способом вгору, а нижня – відхильно вперед по нижній осі, дозволяючи опинитися „назовні”. Рама при відхиленні на кут 0-45° підтримується інноваційним допоміжним механізмом, який дозволяє залишити відчинену раму в будь-якій позиції в цьому діапазоні.

Автоматична вентиляційна щілина V40P.

Як верхня, так і нижня рами обладнані безпечним склопакетом P2.

Соснова деревина найвищої якості, склеєна пошарово, просочена антисептиком під тиском в вакуумній камері.

Деревина покрита 2 шарами екологічного прозорого акрилового лаку.

Система topSafe, підвищена стійкість від влявання. Діапазон монтажу 40-55°.